

Sopladores Sidecar

Bombas de diafragma- no usa aceite.



PARA TRATAMINETO DE AGUAS SERVIDAS

Performance 30 a 250 litros/minuto

Tecnología de fabricación y funcionamiento ecológica - utiliza muy poca electricidad
 Material de fabricación especialmente formulado para una mayor duración
 El desgaste de piezas no produce reducción en el performance.
 Robusta y compacta construcción resistente a la intemperie
 Fácil mantenimiento con Serice - kit de repuestos a precios competitivos
 Idóneo para aplicaciones de trabajo intermitentes o continuos
 Funcionamiento silencioso , tan solo 35 dB.



Model no.	Performance		Noise Level dBA	Power Consumption w
	Flow (l/min) @pressure (bar)	Flow (CFM) @pressure (bar)		
ET30	30.0 @ 0.15	1.06 @ 0.15	40.0	25
ET40	40.0 @ 0.15	1.41 @ 0.15	40.0	30
ET60	60.0 @ 0.15	2.12 @ 0.15	40.0	55
ET80	80.0 @ 0.15	2.83 @ 0.15	40.0	75
ET100	100.0 @ 0.10	3.53 @ 0.10	45.0	80
ET120	120.0 @ 0.10	4.24 @ 0.10	45.0	90
ET150	150.0 @ 0.20	5.30 @ 0.20	45.0	150
ET200	200.0 @ 0.20	7.06 @ 0.20	46.0	220

